

Supporto per pannelli corto A



Codice: H-15A

- Giunto metallico H-15A per strutture tubolari usato per formare HJ-15
- Versatile, semplice e rapido montaggio di strutture Lean Manufacturing
- Modifiche applicabili rapidamente e con il minimo sforzo
- Semplice montaggio con dado NU-0600, bullone WB-0625 e chiave a brugola per il serraggio
- Superficie rinforzata in cataforesi nera, zincatura silver o nichelatura
- Giunto in nichel con profilo inox per soluzioni antistatiche ESD
- Riutilizzabile al 100%

2,69 €

Maggiori informazioni

Certificazione RoHS: No

Colore: Nero

Diametro tubo: 27.6 mm

Dimensione confezione: 300 x 400 x 147 mm

Durezza acciaio: 0.65

ESD: No

Finitura: Lucida

Frequenza Utilizzo: Alta

Materiale: Acciaio (SPHC)



Utek s.r.l.

Via Luciano Lama, 8 - Villa Argine 42023 Cadelbosco di Sopra
Reggio Emilia - Italy | P.IVA 02412010353 | Tel:[+39 0522 958945](tel:+390522958945)

Peso (g): 30

Prodotto: Connettore

Quantità per confezione: 300

Riciclabile: Sì

Riutilizzabile: Sì

Temperatura di utilizzo: -40°C to 50°C

Trattamento: Elettroforesi
