

## Giunto a T per profili

**Codice:** H-19



- Giunto metallico H-19 per strutture tubolari usato per formare HJ-19
- Versatile, semplice e rapido montaggio di strutture Lean Manufacturing
- Modifiche applicabili rapidamente e con il minimo sforzo
- Semplice montaggio con dado NU-0600, bullone WB-0625 e chiave a brugola per il serraggio
- Superficie rinforzata in cataforesi nera, zincatura silver o nichelatura
- Giunto in nichel con profilo inox per soluzioni antistatiche ESD
- Riutilizzabile al 100%

**2,62 €**

### Maggiori informazioni

**Certificazione RoHS:** No

**Colore:** Nero

**Diametro tubo:** 27.6 mm

**Dimensione confezione:** 300 x 400 x 147 mm

**Durezza acciaio:** 0.65

**ESD:** No

**Finitura:** Lucida

**Frequenza Utilizzo:** Alta

**Materiale:** Acciaio (SPHC)



**Utek s.r.l.**

Via Luciano Lama, 8 - Villa Argine 42023 Cadelbosco di Sopra  
Reggio Emilia - Italy | P.IVA 02412010353 | Tel:[+39 0522 958945](tel:+390522958945)

---

**Peso (g):** 1

**Prodotto:** Connettore

**Quantità per confezione:** 270

**Riciclabile:** Sì

**Riutilizzabile:** Sì

**Temperatura di utilizzo:** -40°C to 50°C

**Trattamento:** Elettroforesi

---